



# SMC

DI DE BORTOLI ALESSANDRO

VIA KENNEDY 121/8

33019 TRICESIMO UD - ITALY

PH. 0039 348 9112030 - INFO@SMCSRL.COM

## SALDATRICE DA BANCO mod. SMC 500 CON ASPIRAZIONE ARIA E CON SISTEMA DI IMMISSIONE GAS (ATM).

## SEALER MOD. SMC 500 WITH AIR ASPIRATION AND ATM GAS INJECTION SYSTEM



La nuova Saldatrice SMC 500 consente di saldare, creare il vuoto ed immettere gas su buste preformate. La macchina è dotata di barra saldante con larghezza saldatura 8 mm e lunghezza 50 cm; presenta una pedalina per il consenso saldatura.

Grazie al display frontale è possibile regolabile il tempo di: aspirazione, immissione gas, saldatura e raffreddamento.

La saldatrice SMC 500 include un supporto busta con posizionamento regolabile.

È possibile posizionare la saldatrice su qualsiasi banco da lavoro ad altezza desiderata.

The new SMC 500 Sealer allows to seal, create a vacuum and introduce gas on preformed bags.

The machine is equipped with a sealing bar with a sealing width of 8 mm and a length of 50 cm; has a pedal for sealing consent.

Thanks to the front display it is possible to adjust the time of: suction, gas injection, sealing and cooling.

The SMC 500 Sealer includes a pouch holder with adjustable positioning.

It is possible to place the sealing machine on any workbench at the desired height.

### Specifiche tecniche:

Lunghezza barre saldanti:	mm. 500
Larghezza saldatura:	mm. 8
Materiali saldabili:	PE-PP-AL/PE
Alimentazione:	220V
Pressione aria compressa:	6 bar
Assorbimento saldatrice:	1200 W
Assorbimento pompa:	450 W
Spessore max. saldabile:	mm. 0,25 (0,50 tot)
Dimensioni:	520x370x420 mm
Peso:	Kg. 40

### Technical specifications:

Length of sealing bars:	mm. 500
Sealing width:	mm. 8
Sealer materials:	PE-PP-AL/PE
Power supply:	220V
Compressed air pressure:	6 bar
Sealer machine power:	1200 W
Pump power:	450 W
max sealable thickness:	mm. 0.25 (0.50 total)
Dimensions:	520x370x420
Weight	Kg. 40